

Empfohlene Betriebs- und Schmierstoffe und Original-Ersatzteile

Fahrwerk

Benennung	Spezifikation
Automatikgetriebe	Mopar ATF Plus (Typ 7176) oder gleichwertiges Produkt ist vorzuziehen.
Differential (vorn/hinten)	Getriebeöl SAE 75W-90 (API-GL5) oder gleichwertiges Produkt. Bei Anhängerbetrieb für die Hinterachse synthetisches Getriebeöl SAE 75W-140 verwenden. Trac-Lok-Modelle erfordern ein Additiv.
Hauptbremszylinder und Vorratsbehälter für Antiblockiersystem	Brems-/Kupplungsflüssigkeit oder gleichwertiges Produkt nach FMVSS Nr. 116, DOT-3 und SAE J1703. ACHTUNG: Nur empfohlene Bremsflüssigkeit verwenden.
Vorratsbehälter/Hydraulikkupplung	Nur Bremsflüssigkeit verwenden, die die Anforderungen nach FMVSS 116 und DOT 3 oder DOT 4 erfüllt.
Schaltgetriebe	Getriebeöl SAE 75W-90 (API-GL5) oder gleichwertiges Produkt verwenden.
Servopumpe	Servolenkungslöl.
Verteilergetriebe	ATF-Öl oder gleichwertiges Produkt mit der Kennzeichnung Mercon® oder Dexron II® für 2,5L- und 4,0L-Motoren mit Command/Select-Trac. ATF-Öl Mobile® 1 für 5,2L-Motoren mit Quadra-Trac.
Scheibenwaschflüssigkeit	Scheibenwaschlösung.
Lenkgetriebe und -gestänge, Kugelgelenke, Antriebswellen, Kreuzgelenke und Gabelstücke, Radlager	Mehrzweck-Schmiermittel oder gleichwertiges Produkt (NLGI, Klasse 2 EP, GC-LB).

Motor

Benennung	Spezifikation
Luftfilter	Teile-Nr. 53007386
Motor Kühlmittel	Mopar-Ganzjahreskühlmittel oder gleichwertiges Produkt.
Motoröl	API-Klassifikation SG, SG/CD, SH, SH/CD und Energy Conserving II oder CCMC G4 "Energy Conserving". bevorzugte Viskositätsklasse SAE 15W-40. Europäische Viskositätsklasse 10W-30 ist ebenfalls zulässig.
Ölfilter	Mopar, Teile-Nr. 5281090.
Zündkerzen	Sechszylindermotor - Champion RC12LYC - Anzugsmoment 37 N·m. V8-Motor - Champion RC12YC - Anzugsmoment 37 N·m.

Karosserie

Scharniere: Türen und Motorhaube Heckklappe	Motoröl Schmieröl NLGI, Klasse 2 EP, GC-LB.
Verriegelungen: Türen Motorhaube/Schloßfalle Heckklappe	Mehrzweckschmieröl NLGI, Klasse 2 EP, GC-LB.
Sitzverstellung und Führungsschienen	Mehrzweckschmieröl NLGI, Klasse 2 EP, GC-LB.
Fenster	Sprünfett weiß.
Schließzylinder	Schloßschmiermittel.
Feststellbremse	Radlagerfett NLGI, Klasse 1, GC-LB.