

# Wartungsplan

JEEP Benzin- u. Dieselmotoren bis MJ 2000



Kundenname:

VIN:

Fahrzeugtype:

KM-Stand:

Kennzeichen:

## Durchzuführende Arbeiten

modellabhängige Zusatzarbeiten	alle 40.000 km (Dieselmotoren) bzw. 48.000 km (Benzinmodelle) durchzuführen	alle 10.000km (Diesel) bzw. 12.000km (Benzin) / alle 12 Monate	Motoröl u. Filter wechseln
			Luftfiltereinsatz prüfen
			Diagnostetest mit DRBIII, Steuergeräte auf mögliche Software-Updates prüfen
			Füllstände prüfen ggf. ergänzen:
			Scheibenwaschanlage
			Kühlsystem
			Bremsanlage
			Servolenkung
			Schalt- oder Automatikgetriebe
			Verteilergetriebe und Antriebsachsen
			Batterie prüfen (Pole nach Bedarf reinigen und befestigen, eventuell destilliertes Wasser auffüllen)
			elektrische Verbraucher, Schalter, Anzeigen und Sicherheitsgurte auf Funktion und Zustand prüfen
			Scheinwerfer einstellen
			Wischerblätter prüfen ggf. erneuern
			sämtl. Schläuche u. Leitungen auf Verlegung, Dichtheit und Befestigung prüfen
			alle Antriebsriemen auf Verschleiß u. Spannung prüfen ggf. erneuern
			Bremsanlage (Beläge, Scheiben, Trommeln) auf Verschleiß und Korrosion prüfen
			Bremsleitungen und Schläuche auf Verlegung, Schäden und Verschleiß prüfen
			Radmuttern mit vorgeschriebenem Drehmoment festziehen
			Auspuffanlage - Zustand, Dichtheit und Aufhängung prüfen
			Antriebswellengelenke u. Manschetten auf Dichtheit u. Verschleiß prüfen
			Gelenke u. Lager der Vorder- u. Hinterradaufhängung auf Verschleiß u. Dichtheit prüfen
			Kugelgelenke der Vorderradaufhängung und Lenkgestänge abschmieren
			Reifen Druck, Laufbild und Profiltiefe inkl. Reserverad prüfen ggf. Räder umsetzen
			Türscharniere u. Schösser prüfen und schmieren
			Karosseriekontrolle: Lackierung u. Korrosionsschutz lt. Garantierichtlinien prüfen
			Automatikgetriebeöl und Filter wechseln - Bremsbänder einstellen (ausgenommen AW4 Getriebe)
			Schaltgetriebeöl wechseln
			Verteilergetriebeöl und Achsantriebsöle vorne und hinten wechseln
			Schraubverbände an Vorder- u. Hinterachse sowie Lenkung nachziehen
			Zündkerzen erneuern, Zündkabel prüfen ggf. erneuern
			Vorglühanlage prüfen
			Ventilspiel prüfen ggf. einstellen (gilt nur für XJ 2,1TD)
			Kühlfüssigkeit wechseln, System spülen
			Kraftstofffilter erneuern (modellabhängig)
			Zahnriemen erneuern - alle 100.000km oder alle 5 Jahre (gilt nur für XJ 2,1 TD)
			Kurbelgehäuseentlüftungsventil prüfen ggf. erneuern
			Bremsflüssigkeit prüfen ggf. wechseln

Hinweise für den Kunden:

Siedepunkt Bremsflüssigkeit:	°C	Für die Qualitätssicherung an Ihrem Fahrzeug ist verantwortlich:
Frostschutzgehalt:	°C	
Profiltiefe/mm	VL:            VR:	
	HL:            HR:            RR:	

**Nach jedem Service:**

- ✓ Probefahrt und Endkontrolle durchgeführt von: \_\_\_\_\_
- ✓ Serviceerinnerungskleber für den Kunden sichtbar im Fahrzeug anbringen, Serviceintervallanzeige (wenn vorhanden) zurückstellen
- ✓ Spiegelhänger „Ready to Drive“ am Innenspiegel des Fahrzeuges anbringen
- ✓ Wartungsplan ausgefüllt und unterschrieben dem Kunden übergeben
- ✓ Auf Grund länderspezifischer Erfordernisse gibt es Abweichungen zu den im Serviceheft beschriebenen Arbeiten!